EFD Cores





AL-Value(nH/N^2±25%): 1 kHz, 0.25v, 100Ts, 25±3^{0}C

尺寸 (DIMENSIONS)

規 格 (Type)	尺 寸 (Dimensions)						(unit: mm)
	A	B	C1	C2	D	E	F
EFD13/13	13.50±0.40	13.50±0.30	3.00±0.10	1.50±0.10	10.50±0.20	6.00±0.15	9.30±0.30
EFD15/15	15.00±0.40	15.00±0.30	4.65±0.15	2.40±0.10	11.00±0.35	5.30±0.15	11.00±0.50
EFD16/14	16.00±0.40	14.50±0.30	4.80±0.20	2.40±0.10	11.80min	6.00±0.15	10.10±0.30
EFD20/20	20.00±0.55	20.00±0.30	6.65±0.15	3.60±0.15	15.40±0.50	8.90±0.20	15.40±0.50
EFD17/15	14.90±0.40	14.90±0.30	5.50±0.15	2.90±0.10	12.80min	7.30±0.15	10.90±0.30

磁芯參數及性能 (CORE SET PARAMETERS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS)

規 格 (Type)	Le (mm)	Ae (mm^2)	C1 (mm^{-1})	Ve (mm^3)	材 料 Material				
					JPP-3	JPP-4	JPH-5	JPH-7	JPH-10
					AL	AL	AL	AL	AL
EFD13/13	29.5	9.8	3.01	289		750			
EFD15/15	34	15	2.27	510		850			
EFD16/14	32.6	17.4	1.87	567		940			
EFD20/20	47	31	1.52	1460		1310			
EFD17/15	34.9	21.9	1.59	764		1260			